

PRODUITS CHIMIQUES

TRAITEMENTS POUR LA ROUILLE EXTEND^{MD}

- Blanc à l'application et, en 10 minutes, transforme la rouille en couche de protection noire et durable
- Passer les pièces à la brosse métallique et appliquer le traitement au pinceau ou en vaporisation
- Une rouille de surface doit être présente
- Utiliser comme apprêt ou couche de finition
- Résiste à des températures intermittentes de 250°F ou constantes de 200°F
- Approuvé par le American Bureau of Shipping



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA633	234981	1 pinte	
AA634	160802	1 gal	
AC110	234984	5 gal	

ZINC MATE^{MC}

- Point d'inflammabilité: -19°C
- Taux d'évaporation rapide
- Température d'utilisation: 54,4°C (continu) et 65,6°C (intermittent)
- Un revêtement haute performance en zinc pur >93 % se liant de façon électrochimique aux métaux ferreux pour former une cellule galvanique
- Combat activement la rouille et la corrosion
- Utilisé comme produit de retouche pour les revêtements galvanisés endommagés



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
YA185	73054	369 g	

INHIBITEURS DE CORROSION GALVANISÉ À FROID

- Revêtement galvanisé de zinc à 95 %
- Usage général pour prévenir la rouille de surface en soudure
- Fonctionne comme un trempage à chaud sur les métaux ferreux à l'intérieur et à l'extérieur
- Protection pendant trois ans
- Tolère les températures d'eau jusqu'à 100°C (212°F) et la chaleur sèche constante jusqu'à 400°C (750°F)
- Enduit flexible qui ne jaunit pas, ne farine pas, ne s'écaille pas et ne craque pas
- Protège le métal nu par procédé électrochimique
- Conforme aux apécifications suivantes ou les surpasse: MIL-P-46105 Apprêt pour zone de soudage, A réussi le test Preece pour la galvanisation en trempage à chaud



LPS

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AA807	C00516	14 oz	
AB552	C05128	1 gal	

DÉGRIPPANT POUR LA ROUILLE

- Pénètre profondément dans les fissures, les filets et les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces
- Idéal pour utilisation avec les écrous, les boulons, les filets et les verrous
- Laisse derrière une couche protectrice et aide à prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion
- S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, les boulons, les filets, les verrous et les chaînes



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AH420	01278	311 g	

INHIBITEUR DE CORROSION SP-400^{MC}

- Inhibiteur de corrosion intérieur/extérieur à long terme pour la protection de tous les équipements sensibles à la chaleur, à l'humidité, aux produits chimiques ou aux atmosphères très corrosives
- Idéal sur les surfaces usinées et les montages en stockage pour des périodes de temps prolongées
- Enregistré NSF H2



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AF108	73282	284 g	

DÉCAPANTS POUR LA ROUILLE À PH NEUTRE BIO-RUST



- Enlève la rouille et les autres particules métalliques
- Sans COV, sans solvant, ininflammable, solution à pH neutre, biodégradable
- Non réglementé selon le SIMDUT
- Produit dérouillant non corrosif
- Pour les gros travaux – peut enlever 1,5 kg (3,3 lb) d'oxyde de fer par 20 L
- Pour usage avec le fer et l'acier doux
- Les pièces très rouillées peuvent nécessiter un trempage plus prolongé
- Après l'application de Bio-Rust, rincer les pièces avec de l'eau pour enlever les contaminants détachés
- Après l'enlèvement de la rouille, plonger les pièces dans un bain de Bio-Rust pour donner une protection à court terme contre la rouille
- Le dégraissage des pièces est recommandé avant l'usage de Bio-Rust
- Bio-Rust est conçu pour le traitement par l'immersion seulement
- Utiliser à température ambiante et laisser agir pendant au moins 30 minutes



No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
		Litres	Gallons
AD441	53-G 247	20	5,2
AD442	53-G248	208	55

MASTIC D'ACIER FIXMASTER^{MD}

- Époxyde d'acier en deux parties, ne s'affaisse pas; durcit en une couche qui ressemble à du métal, pour reconstruire ou réparer des pièces métalliques
- Couvre 0,3 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4900 PSI
- Temps d'emploi: 30 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: gris



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC341	219292	Trousse 1 lb	

MASTIC D'ALUMINIUM FIXMASTER^{MD}

- Reconstitue et répare l'équipement en aluminium en formant un fini qui ne rouille pas
- Couvre 0,5 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4000 PSI
- Temps d'emploi: 20 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: aluminium



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC334	235615	Trousse 1 lb	

MASTIC D'ACIER INOXYDABLE FIXMASTER^{MD}

- Forme un fini durable, très dur qui ne rouille pas, pour les surfaces en acier inoxydable endommagées
- Couvre 0,25 pi² à une épaisseur de 1/4"
- Température d'utilisation maximale: 225°F
- Résistance à la traction: 4600 PSI
- Temps d'emploi: 20 minutes
- Délai de durcissement: 6 heures
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Couleur: gris



LOCTITE

No modèle	No fab	Format	Prix /Chacun
AC332	235613	Trousse 1 lb	