

BALANCES

BALANCES NUMÉRIQUES POUR COMPTER

- Utilisées pour compter et vérifier la quantité
- Fonction principale de compte
- Cellule de charge très précise
- Grand affichage ACL
- Batterie rechargeable
- Étalonnage entièrement numérique
- Fonction de tare
- Remise à zéro automatique
- Alarme de quantité préréglée (vérification)
- Écran rétroéclairé
- Mémoire de quantité accumulée
- Garantie de un an



HX133

KILOTECH
www.kilotech.com

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité lb/kg	Graduations lb/g	Résolution de compte	Prix /Chacun
HX133	KCS 301-30	66/30	0,002/1	1/30 000	
IA590	KCS 301-15	33/15	0,001/0,5	1/30 000	
IB732	KCS 301-3	6.6/3	0,0002/0,1	1/30 000	
IB733	KCS 301-6	13.2/6	0,0004/0,2	1/30 000	

BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Design compact 11 3/4" la x 12 1/2" p x 4 5/8" h (30 cm x 32 cm x 12 cm)
- Fonction de pesage de contrôle (haut/bas/cible) et fonction secondaire de comptage
- Quatre modes de pesage (g, kg, lb, oz)
- Plateforme en acier inoxydable amovible 8 3/4" la x 11 3/4" p (22 cm x 30 cm)
- Cadre en ABS
- Grand écran ACL avec indicateurs à l'avant et à l'arrière et un indicateur de niveau pour assurer la précision du pesage
- Comprend une pile rechargeable avec indicateur de pile faible et un adaptateur c.a.



IA991

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité kg/g/lb/oz	Graduations kg/g/lb/oz	Prix /Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA988	KWS-SW06	3/3000/6/96	0,001/1/0,002/0,05	
IA989	KWS-SW12	6/6000/12/192	0,002/2/0,005/0,1	
IA990	KWS-SW30	15/15 000/30/480	0,005/5/0,01/0,2	
IA991	KWS-SW60	30/30 000/60/960	0,01/10/0,02/0,5	

LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA992	KWS-SW06	3/3000/6/96	0,001/1/0,002/0,05	
IA993	KWS-SW12	6/6000/12/192	0,002/2/0,005/0,1	
IA994	KWS-SW30	15/15 000/30/480	0,005/5/0,01/0,2	
IA995	KWS-SW60	30/30 000/60/960	0,01/10/0,02/0,5	

BALANCE D'ÉTABLI NUMÉRIQUE

- Fermeture automatique (après 120 secondes d'inactivité)
- Fonction tare complète
- Écran ACL à rétroéclairage bleu vif
- Indicateurs de pile faible et de surcharge
- Plateau en acier inoxydable
- Housse transparente protège la balance lorsqu'elle est au repos
- Sept modes de pesée : kg, lb, g, oz, lb-oz, lb-1/4 oz, 1/4 oz
- Alimentation : quatre piles AA rechargeables et adaptateur de courant inclus
- Capacité: 33 lb/15 kg
- Graduations: 2 g
- Dimensions de la plateforme: 7" lo x 7" la

No modèle IB735

No fab 601SC

Prix/Chacun \$



BIOS
Professional



NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

No modèle	No fab	Capacité kg/g/lb/oz	Graduations kg/g/lb/oz	Prix /Chacun
IA998	RC1P1502	1,5/1500/3/48	0,00005/0,05/0,0001/0,002	
IA999	RC31P3	3/3000/6/96	0,0001/0,1/0,0002/0,005	
IB001	RC31P6	6/6000/15/240	0,0002/0,2/0,0005/0,01	
IB002	RC31P15	15/15 000/30/480	0,0005/0,5/0,001/0,02	
IB003	RC31P30	30/30 000/60/960	0,001/1/0,002/0,05	

BALANCES

- Idéales pour les environnements poussiéreux et très humides
- Le grand plateau en acier inoxydable est amovible pour faciliter le nettoyage
- Les affichages pratiques à l'avant et à l'arrière de la balance permettent son utilisation des deux côtés
- Conformes aux normes IP66 (étanche à la poussière et protégée contre les jets d'eau puissants)

CARACTÉRISTIQUES:

- Grand affichage ACL rétroéclairé
- Boîtier en ABS
- Résistantes à la poussière et à l'eau
- Fonction de comptage secondaire
- Quatre touches directes: zéro, tare, unités/comptage, arrêt/marche
- Quatre modes de pesée: g, kg, oz, lb
- Fonctionne sous un courant alternatif ou bloc-piles rechargeable (les deux sont compris)
- Dimensions: 9" la x 9 1/2" p x 5 3/4" h



PE129

KILOTECH
www.kilotech.com

No modèle	No fab	Capacité lb/kg	Graduations lb/kg	Prix /Chacun
NON LÉGALES POUR LE COMMERCE				
PE126	KWD 500-5	5/2,5	0,002/0,001	
PE127	KWD 500-10	10/5	0,005/0,002	
PE128	KWD 500-20	20/10	0,01/0,005	
PE129	KWD 500-50	50/20	0,02/0,01	

LÉGALES POUR LE COMMERCE				
IA591	KWD 500-5	5/2,5	0,002/0,001	
IA592	KWD 500-10	10/5	0,005/0,002	
IA593	KWD 500-20	20/10	0,01/0,005	
IA594	KWD 500-50	50/20	0,02/0,01	

BALANCES D'ÉTABLI POUR COMPTER COUNT 3000 RANGER^{MD}

Une balance pour compter dédiée et de haute précision incorporant un logiciel avancé pour le comptage et l'emballage de pièces.

- Fonctions de pesage: lb, oz, lb:oz, kg ou g
- Modes d'utilisation: comptage de pièces, pesage de contrôle, comptage de contrôle, accumulation
- Affichage: trois fenêtres, affichage ACL avec hauteur 1 po/26 mm et rétro-éclairage blanc, six caractères, sept segments
- Indicateurs de pesage de contrôle: trois voyants DEL (jaune, vert, rouge) avec opération et téléavertisseur d'alerte configurables
- Mémoire: fonction de stockage des données de 30 entrées
- Portée de zéro: 2% ou 10% de la pleine capacité de la balance
- Portée de la tare: pleine capacité par soustraction
- Stabilisation: résultats en une seconde avec une précision de une partie sur 1,5 million
- Alimentation: bloc d'alimentation universel incorporé 100 à 240 V c.a./50 à 60 Hz, batterie au plomb-acide interne
- Interface: RS232 incorporée, 2e plateforme en option, 2e RS232, USB, Ethernet
- Dimensions de la plateforme: 11,8" la x 8,9" p



IA998